

Informacijski list proizvoda					
Uredba (EU) 2019/2014					
Ime ili zaštitni znak dobavljača: KONČAR					
Adresa dobavljača: KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d. , Slavonska avenija16 , 10000 Zagreb , Hrvatska					
Identifikacijska oznaka modela: PS1486MK1INV					
Opći parametri proizvoda					
Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni kapacitet	6,0	Dimenzije u centimetrima	Visina	85
	Nazivni kapacitet pranja	8,0		Širina	60
				Dubina	48
Indeks energetske učinkovitosti	EEl _w	59,8	Razred energetske učinkovitosti	EEl _w	B
	EEl _{wd}	82,0		EEl _{wd}	E
Indeks učinkovitosti pranja	I _w	1,031	Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)	I _w	5,0
	J _w	1,031		J _w	5,0
Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice u programu eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi	0,544		Potrošnja energije u kWh po kg za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi	3,768	
Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.	48		Potrošnja vode u litrama za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice- sušilice pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.	90	
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja, pri korištenju programa eco 40-60.	Nazivni kapacitet	38	Preostali sadržaj vlage (%)	Nazivni kapacitet	53,9
	Polovina	38		Polovina	53,9
	Četvrtina	21		Četvrtina	53,9
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja, pri korištenju i ciklusa pranja i ciklusa sušenja.				Nazivni kapacitet	39
				Polovina	27
Brzina centrifugiranja (okr./min)	Nazivni kapacitet	1350	Razred učinkovitosti centrifugiranja	B	
	Polovina	1350			
	Četvrtina	1350			
Trajanje programa eco 40-60 (h:min)	Nazivni kapacitet	3:38	Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min)	Nazivni kapacitet	9:30
	Polovina	2:48		Polovina	6:40
	Četvrtina	2:48			
Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)	76		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja	B	
Vrsta	[ugradbeni/samostojeći]			samostojeći	
Isključeno stanje (W)	0,50		Stanje pripravnosti (W)	-	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4,00		Umreženi odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	-	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač: 60 mjeseci					
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja: NE					
Dodatne informacije					
Poveznica na internetsku stranicu proizvođača: www.koncar-ka.hr					