

**Informacijski list proizvoda**

Uredba (EU) 2019/2014

**Ime ili zaštitni znak dobavljača:** KONČAR**Adresa dobavljača:** KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d. , Slavonska avenija 16 , 10000 Zagreb , Hrvatska**Identifikacijska oznaka modela:** PR147AT3INV**Opći parametri proizvoda**

| Parametar   | Vrijednost        | Parametar  | Vrijednost                           |             |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| Nazivni kapacitet (kg)  | 7,0               | Dimenziije u centimetrima  | Visina 85                            |             |
|   |                   |  | Širina 60                            |             |
|   |                   |  | Dubina 50                            |             |
| EEIw  | 60,0              | Razred energetske učinkovitosti  | B                                    |             |
| Indeks učinkovitosti pranja   | 1,04              | Učinkovitost ispiranja (g/kg)  | 5,0                                  |             |
| Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na temelju programa eco 40-60. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi. | 0,517             | Potrošnja vode u litrama po ciklusu, na temelju programa eco 40-60. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode. | 45                                   |             |
| Najviša temperatura u obrađenom tekstuilu (°C)  | Nazivni kapacitet | 44   | Preostali sadržaj vlage (%)          | 53,4        |
|   | Polovina          | 29   |                                      |             |
|   | Četvrtina         | 23   |                                      |             |
| Brzina centrifugiranja (okr./min)   | Nazivni kapacitet | 1330   | Razred učinkovitosti centrifugiranja | B           |
|   | Polovina          | 1330   |                                      |             |
|   | Četvrtina         | 1330   |                                      |             |
| Trajanje programa (h:min)   | Nazivni kapacitet | 3:28   | Vrsta                                | samostojeći |
|   | Polovina          | 2:42   |                                      |             |
|   | Četvrtina         | 2:42   |                                      |             |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja (dB(A) re 1 pW)  | 76                | Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (faza centrifugiranja)  | B                                    |             |
| Isključeno stanje (W)   | 0,50              | Stanje pripravnosti (W)  | 1,00                                 |             |
| Odgođeni početak rada (W)<br>(ako je primjenjivo)   | 4,00              | Umreženi odgođeni početak rada (W)<br>(ako je primjenjivo)   | -                                    |             |

**Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač:** 60 mjeseci**Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja:** NE**Dodatne informacije****Poveznica na internetsku stranicu proizvođača:** [www.koncar-ka.hr](http://www.koncar-ka.hr)