



IZJAVA O SVOJSTVIMA

U skladu sa Uredbom (EZ) 305/2011
№ 30-7-CPR¹-2007

1. Jedinствени identifikacijski kod vrste proizvoda:
2. Vrsta, broj serije, serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identificiranje građevinskog proizvoda sukladno članku 11 (4):
3. Namjena ili uporaba građevinskog proizvoda sukladno primjenjivim harmoniziranim tehničkim specifikacijama, kao što je predvidio proizvođač:
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani zaštitni znak i adresa za kontaktiranje proizvođača sukladno članku 11(5).
5. U slučaju kada je to primjenjivo, ime i adresa za kontaktiranje ovlaštenog predstavnika čije sukladno članku 11(5):
6. Procjena jednog ili više sustava i utvrđivanje stalnosti rada građevinskog proizvoda, kao što je određeno dodatkom V:
7. U slučaju Izjave o svojstvima za građevinski proizvod koji je obuhvaćen harmoniziranim standardom:
8. Deklarirana svojstva:

Štednjak na kruta goriva za etažno grijanje
ČSN EN 12815/A1:2005
ALFA TERM 27

Serijski broj (vidjeti naljepnicu na proizvodu)

Samostalni štednjak za pečenje, pripremu hrane, trajnim žarenjem sa sustavom tople vode i za grijanje prostorija, sa zatvorenim vratima ložišta.

AD Metal industry «Alfa-plam» -Vranje
Radnička 1, 17500 Vranje, SRBIJA
017/421121, e-mail: firma@alfaplam.rs

Sustav 3

STROJIRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
Engineering Test Institute, Public Enterprise
Notified Body 1015
Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic
Izvešće o ispitivanju: č. 30-10831

Harmonizirana tehnička specifikacija	ČSN EN 12815/A1:2005
Osnovne karakteristike	Performance
Sigurnost od požara	
Reakcija na vatru	A1
Udaljenost od zapaljivih materijala	Minimalni razmak u mm Straga = 300 Bočno = 400
Rizik od potpunog sagorijevanja goriva	Prolazna ocjena
Emisija produkata sagorijevanja	CO (0,55%) drvo; CO (0,93%) briketi mrkog ugljena prašina (-mg/Nm ³) NOx (-mg/Nm ³) CxHx (-mg/Nm ³)
Temperatura površine	Prolazna ocjena (radni uređaj)
Električna sigurnost	NPD
Održavanje	Prolazna ocjena
Maksimalni radni tlak vode	1,9 bar
Temperatura dimnih plinova pri nominalnoj izlaznoj snazi	T(207°C) drvo; T(229°C) briketi mrkog ugljena
Mehanički otpor (za nošenje dimnjaka/dimovoda)	NPD
Termalna izlazna snaga	
Nominalna izlazna snaga	27,56 kW drvo; 26,7kW briketi mrkog ugljena
Učinkak grijanja prostorije	7,44 kW drvo; 6,4 kW briketi mrkog ugljena
Učinkak grijanja vode	20,12 kW drvo; 20,3 kW briketi mrkog ugljena
Energetska učinkovitost	η(76,92%) drvo; η(74,4%) briketi mrkog ugljena

9. Svojstva proizvoda prikazana pod točkama 1 i 2 sukladna su deklariranim svojstvima pod točkom 8.
Ova izjava o svojstvima izdana je na isključivu odgovornost proizvođača, navedenog pod točkom 4.
Potpisano u ime i za račun proizvođača od strane:

23.11.2017
Vranje



Aleksa Spasić, direktor sektora Razvoja